



LED Lichtlinie slimlux 10x10 miniflex, 10 W/m NEU

LED stripe slimlux 10x10 miniflex, 10 W/m NEW


Bandes LED slimlux 10x10 miniflex, 10 W/m NOUVEAU




- filigrane homogen leuchtende LED Flexleiste, Abmessung nur 10 x 10 mm
- perfekt für die Akzentuierung im Innenausbau und von Lichtobjekten
- sehr flexibel, wellenförmig biegbar, kleinster Biegeradius nur 75 mm 3-seitig abstrahlend
- gleichmäßiges Licht, 3-Step McAdam, mit Lumiled LED's
- UV-, chemikalien- und salzwasserbeständig
- 5 m Rolle beidseitig mit 300 mm Anschlusskabel Stecker/Kupplung, Lieferung mit Montageclips und Endkappen
- alle 41,66/50 mm schneidbar; Schnittstelle kann mit Endkappe versiegelt werden
- auf Wunsch auch vorkonfektioniert erhältlich

- delicate, homogeneously lit LED flex strip, dimensions only 10 x 10 mm
- perfectly suitable for the accentuation in the interior construction sector as well as for light objects
- very flexible (undulated), smallest bending radius only 75 mm, emission on 3 sides
- homogeneous light, 3-step McAdam, with Lumiled LED's
- resistant to UV radiation, chemicals and salt water
- 5 m roll, with 300 mm connection cable on both sides, connector/coupling, delivery with mounting brackets and end caps
- cuttable every 41.66/50 mm; cutting point sealable with end cap
- available also ready-made upon request



- barre flex à LED à éclairage homogène en filigrane, dimensions seulement 10 x 10 mm
- parfaite pour accentuer en aménagement intérieur et les objets lumineux
- très flexible, courbable en ondulé, plus petit rayon de courbure seulement 75 mm, éclairage de 3 côtés
- lumière uniforme, McAdam 3 Step, avec LED Lumiled
- résistante aux UV, substances chimiques et à l'eau de mer
- rouleau 5 m des deux côtés avec câble de raccordement 300 mm, connecteur/raccord, livraison avec clips de montage et bouchons d'extrémité
- découpable tous les 41,66/50 mm; le point de coupe peut être scellé avec un bouchon d'extrémité
- sur demande également disponible préconfectionnée



Biegeradius (Leuchtfläche aussen)
bending radius (outer lighting area)
rayon de courbure (lumineux extérieure)



Biegeradius (Leuchtfläche innen)
bending radius (inner lighting area)
rayon de courbure (lumineux intérieure)



Art.-No.		∅	CRI	⚡	Watt	-- ✂ --
slimlux 10x10 miniflex						
64210.827.00		warm white 2700 K	724 lm/m	>80	24 VDC	10 W/m 41,66 mm
64210.830.00		warm white 3000 K	800 lm/m	>80	24 VDC	10 W/m 41,66 mm
64210.840.00		neutral white 4000 K	860 lm/m	>80	24 VDC	10 W/m 41,66 mm
64210.865.00		cool white 6500 K	824 lm/m	>80	24 VDC	10 W/m 41,66 mm
64210.826.00		tun. white 27-6500 K	765 lm/m	>80	24 VDC	10 W/m 50 mm
64210.099.00		RGB	319 lm/m	-	24 VDC	10 W/m 50 mm

Zubehör • accessories • accessoires ▶ slimlux 10x10 miniflex						
Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description	Unit			
95203	MP sl 10x10	Montageprofil Aluminium Aluminium mounting profile Profilé de montage aluminium	1 m			
95209	MC/EK sl 10x10	3 Montage Clips, 1 Paar Endkappen 3 mounting clips, 1 pair of end caps 3 clips de montage, 1 paire de bouchons d'extrémité	Set			
98003	KB VHB 33/8	VHB Spezial - Doppelklebeband, dunkelgrau, für außen und innen, Dicke 0,5 mm, Rolle 33 m, Breite 8 mm VHB spécial - ruban double-face, gris foncé, pour l'extérieur et l'intérieur, épaisseur 0,5 mm, rouleau 33 m, largeur 8 mm VHB spécial - ruban double-face, gris foncé, pour l'extérieur et l'intérieur, épaisseur 0,5 mm, rouleau 33 m, largeur 8 mm				
98001	KL trans	Spezialkleber, transparent, für außen und innen, Kartusche, 300 ml Special glue, transparent, for outside and inside application, cartridge 300 ml Adhésif spécial, transparent, pour l'intérieur et l'extérieur, cartouche, 300 ml				
95230	AK mf 2p ST/BU	Anschlusskabel miniflex, 2 pol., 30 cm miniflex connection cable, 2 pins, 30 cm Câble de raccordement miniflex, 2 broches, 30 cm	Set			
95231	AK mf 3p ST/BU	Anschlusskabel miniflex, 3 pol. Tun. W., 30 cm miniflex connection cable, 3 pins tun. wh., 30 cm Câble de raccordement miniflex, 3 broches Tun. W., 30 cm	Set			
95232	AK mf 4p ST/BU	Anschlusskabel miniflex, 4 pol. RGB, 30 cm miniflex connection cable, 4 pins RGB, 30 cm Câble de raccordement miniflex, 4 broches RVB, 30 cm	Set			

Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ▶ 140

