



LED Lichtlinie slimlux 4x8 microflex, 6 W/m NEU

LED stripe slimlux 4x8microflex, 6 W/m NEW


Bandes LED slimlux 4x8 microflex, 6 W/m NOUVEAU





- filigrane homogen leuchtende LED Flexleiste, Abmessung nur 4x8 mm
- perfekt für die Akzentuierung von Möbeln, im Innenausbau und Lichtobjekten
- sehr flexibel, kurvenförmig biegsam, kleinster Biegeradius nur 50 mm
- gleichmäßiges Licht, 3-Step McAdam
- UV-, chemikalien- und salzwasserbeständig
- 5 m Rolle beidseitig mit 150 mm Anschlusskabel, Lieferung mit Montageclips und Endkappen
- alle 25 mm schneidbar; Schnittstelle kann mit Endkappe versiegelt werden
- auf Wunsch auch vorkonfektioniert erhältlich

- delicate, homogeneously lit LED flex strip, dimensions only 4 x 8 mm
- perfectly suitable for the accentuation of furniture, interior construction and light objects
- very flexible, bendable in curves, smallest bending radius only 50 mm
- homogeneous light, 3-step McAdam
- resistant to UV radiation, chemicals and salt water
- 5 m roll, with 150 mm connection cable on both sides, delivery with mounting brackets and end caps
- cuttable every 25 mm; cutting point sealable with end cap
- available also ready-made upon request

- barre flex à LED à éclairage homogène en filigrane, dimensions seulement 4 x 8 mm
- parfaite pour accentuer les meubles, en aménagement intérieur et les objets lumineux
- très flexible, courbable en forme de courbe, plus petit rayon de courbure seulement 50 mm
- lumière uniforme, McAdam 3 Step
- résistante aux UV, substances chimiques et à l'eau de mer
- rouleau 5 m des deux côtés avec câble de raccordement 150 mm, livraison avec clips de montage et bouchons d'extrémité
- découpable tous les 25 mm ; le point de coupe peut être scellé avec un bouchon d'extrémité
- sur demande également disponible préconfectionnée



Biegeradius (Leuchtfläche oben)
bending radius (upper lighting area)
rayon de courbure (lumineux au-dessus)



Art.-No.		∅	CRI		Watt		
slimlux 4x8 microflex, 6 W/m							
64104.921.00		warm white 2100 K	200 lm/m	>90	24 VDC	6 W/m	25 mm
64104.926.00		warm white 2600 K	219 lm/m	>90	24 VDC	6 W/m	25 mm
64104.930.00		warm white 3000 K	253 lm/m	>90	24 VDC	6 W/m	25 mm
64104.942.00		neutral white 4200 K	214 lm/m	>90	24 VDC	6 W/m	25 mm
64104.953.00		cool white 5200 K	221 lm/m	>90	24 VDC	6 W/m	25 mm

Zubehör • accessories • accessoires ▶ slimlux 4x8 microflex, 6 W/m				
Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description	Unit	
	95216	MP sl 4x8 Montageprofil Aluminium Aluminium mounting profile Profilé de montage aluminium	1 m	
	95217	3 Montage Clips, 1 Paar Endkappen 3 mounting clips, 1 pair of end caps 3 clips de montage, 1 paire de bouchons d'extrémité	Set	
	98003	KB VHB 33/8 VHB Spezial - Doppelklebeband, dunkelgrau, für außen und innen, Dicke 0,5 mm, Rolle 33 m, Breite 8 mm VHB spécial - ruban double-face, gris foncé, pour l'extérieur et l'intérieur, épaisseur 0,5 mm, rouleau 33 m, largeur 8 mm VHB spécial - ruban double-face, gris foncé, pour l'extérieur et l'intérieur, épaisseur 0,5 mm, rouleau 33 m, largeur 8 mm		
	98001	KL trans Spezialkleber, transparent, für außen und innen, Kartusche, 300 ml Special glue, transparent, for outside and inside application, cartridge 300 ml Adhésif spécial, transparent, pour l'intérieur et l'extérieur, cartouche, 300 ml		

Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ▶ 140

