



# LED Lichtlinie slimlux 6x6 microflex, 6 W/m NEU

LED stripe slimlux 6x6 microflex, 6 W/m NEW


Bandes LED slimlux 6x6 microflex, 6 W/m NOUVEAU




- filigrane homogen leuchtende LED Flexleiste, Abmessung nur 6 x 6 mm
- perfekt für die Akzentuierung von Möbeln, im Innenausbau und Lichtobjekten
- sehr flexibel, wellenförmig biegsam, kleinster Biegeradius nur 50 mm
- gleichmäßiges Licht, 3-Step McAdam
- UV-, chemikalien- und salzwasserbeständig
- 5 m Rolle beidseitig mit 150 mm Anschlusskabel, Lieferung mit Montageclips und Endkappen
- alle 25 mm schneidbar; Schnittstelle kann mit Endkappe versiegelt werden
- auf Wunsch auch vorkonfektioniert erhältlich

- delicate, homogeneously lit LED flex strip, dimensions only 6 x 6 mm
- perfectly suitable for the accentuation of furniture, interior construction and light objects
- very flexible (undulated), smallest bending radius only 50 mm
- homogeneous light, 3-step McAdam
- resistant to UV radiation, chemicals and salt water
- 5 m roll, with 150 mm connection cable on both sides, delivery with mounting brackets and end caps
- cuttable every 25 mm; cutting point sealable with end cap
- available also ready-made upon request



- barre flex à LED à éclairage homogène en filigrane, dimensions seulement 6 x 6 mm
- parfaite pour accentuer les meubles, en aménagement intérieur et les objets lumineux
- très flexible, courbable en ondulé, plus petit rayon de courbure seulement 50 mm
- lumière uniforme, McAdam 3 Step
- résistante aux UV, substances chimiques et à l'eau de mer
- rouleau 5 m des deux côtés avec câble de raccordement 150 mm, livraison avec clips de montage et bouchons d'extrémité
- découpable tous les 25 mm ; le point de coupe peut être scellé avec un bouchon d'extrémité
- sur demande également disponible préconfectionnée



Biegeradius (Leuchtfläche aussen)  
bending radius (outer lighting area)  
rayon de courbure (lumineux extérieure)



Biegeradius (Leuchtfläche innen)  
bending radius (inner lighting area)  
rayon de courbure (lumineux intérieure)



Art.-No.		∅	CRI	⚡	Watt	
<b>slimlux 6x6 microflex, 6 W/m</b>						
64206.918.00		warm white 1800 K	230 lm/m	>90	24 VDC	6 W/m 25 mm
64206.923.00		warm white 2300 K	330 lm/m	>90	24 VDC	6 W/m 25 mm
64206.927.00		warm white 2700 K	345 lm/m	>90	24 VDC	6 W/m 25 mm
64206.932.00		warm white 3200 K	348 lm/m	>90	24 VDC	6 W/m 25 mm
64206.945.00		neutral white 4500 K	352 lm/m	>90	24 VDC	6 W/m 25 mm
64206.955.00		cool white 5500 K	379 lm/m	>90	24 VDC	6 W/m 25 mm

Zubehör • accessories • accessoires ▶ slimlux 6x6 microflex, 6 W/m			
Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description	Unit
	95213	MP sl 6x6 Montageprofil Aluminium Aluminium mounting profile Profilé de montage aluminium	1 m
	95214	MC/EK sl 6x6 3 Montage Clips, 1 Paar Endkappen 3 mounting clips, 1 pair of end caps 3 clips de montage, 1 paire de bouchons d'extrémité	Set
	98003	KB VHB 33/8 VHB Spezial - Doppelklebeband, dunkelgrau, für außen und innen, Dicke 0,5 mm, Rolle 33 m, Breite 8 mm VHB spécial - ruban double-face, gris foncé, pour l'extérieur et l'intérieur, épaisseur 0,5 mm, rouleau 33 m, largeur 8 mm VHB spécial - ruban double-face, gris foncé, pour l'extérieur et l'intérieur, épaisseur 0,5 mm, rouleau 33 m, largeur 8 mm	
	98001	KL trans Spezialkleber, transparent, für außen und innen, Kartusche, 300 ml Special glue, transparent, for outside and inside application, cartridge 300 ml Adhésif spécial, transparent, pour l'intérieur et l'extérieur, cartouche, 300 ml	

Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ▶ 140

